



 Lexmark™

## Lexmark XC2335

Rendimiento excepcional, seguro y sostenible



## Lexmark XC2335

Con un rendimiento excepcional y un diseño seguro, la impresora multifunción XC2335 (copia, digitalización, impresión y fax) proporciona una productividad mejorada, hasta 33 ppm\* en papel A4 y un rendimiento de tóner de hasta 20 000 páginas en monocromo\*\* y hasta 11 700 páginas en color\*\*. Diseñado para alcanzar una larga durabilidad gracias a las certificaciones medioambientales y a la gestión avanzada de la energía, este modelo es altamente sostenible. Inicio de impresión rápido, calidad de impresión superior y pantalla táctil fácil de usar.

### Diseñados para la seguridad

La experiencia de Lexmark ayuda a proteger los datos, los dispositivos y la red de sus clientes. Nuestro ecosistema de seguridad está diseñado para superar los retos de datos más complejos. Además, ahora hemos añadido el Módulo de plataforma de confianza (TPM)\*\*\*, que incluye autenticación integrada, comprobaciones de integridad del sistema y funciones criptográficas para crear una huella digital única en el sistema. TPM cumple con los estándares de seguridad más estrictos del sector y de la administración de EE. UU., incluidos los Criterios comunes y el Estándar federal de procesamiento de información (FIPS).

### Tecnología propia

Contamos con tecnología propia a nivel de soluciones, hardware, firmware y servicios, lo que crea conexiones perfectas diseñadas para reducir el riesgo de brechas de seguridad entre los documentos, los dispositivos y la red. Nuestra experiencia es la gran ventaja de nuestros clientes.

### Sostenibilidad

Contamos con las certificaciones Energy Star®, Blue Angel, RoHS y EPEAT® Silver. Modelos sostenibles en la actualidad y en el futuro. Lexmark es uno de los líderes del sector en contenido reciclado, con productos que utilizan al menos un 35 % de contenido PCR y con un continuo enfoque en la mejora. Esta línea también se ha fabricado y diseñado para durar y reducir los residuos.

### Diseño inteligente

Todos los puntos de contacto están diseñados para soportar un uso intensivo y cumplir con las normas de accesibilidad. Los marcos de acero soportan el dispositivo y proporcionan

durabilidad para ayudar a garantizar un rendimiento constante a largo plazo. Los productos se han diseñado para ofrecer una larga vida útil con componentes duraderos que se pueden sustituir fácilmente con pocas herramientas.



### Productividad optimizada

Incremente la productividad gracias a la optimización del rendimiento. Imprima hasta 33 páginas por minuto\* (A4) y capture rápidamente la información gracias a una velocidad de digitalización de hasta 49 imágenes por minuto (A4) en la digitalización a una cara, y de 98 imágenes por minuto (A4) en la digitalización a doble cara.

### Capacidad de gestión

Estos dispositivos compatibles con IoT se pueden gestionar de forma remota, incluida la instalación, la configuración, la gestión de consumibles y el diagnóstico. La función inalámbrica ofrece libertad de acceso y las actualizaciones remotas de firmware facilitan la actualización a las últimas aplicaciones y funciones de seguridad. Nuestra aplicación de impresión móvil facilita el seguimiento y la gestión de los trabajos de impresión a distancia, lo puede hacer todo desde la pantalla de su móvil.

\* Velocidades de impresión medidas de conformidad con la norma ISO/IEC 24734 (ESAT). Para obtener más información, consulte: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\* Rendimiento medio basado en una cobertura de impresión de un 5 % aproximadamente. Como prueba de los principios de la economía circular, los consumibles originales de Lexmark con el tóner Unison™ podrían contener componentes recuperados del programa de recogida de cartuchos de Lexmark (LCCP). Los cartuchos del Programa de devolución de Lexmark están sujetos a los términos y condiciones del Programa de devolución de Lexmark. Consulte [lexmark.com/returnprogram](http://lexmark.com/returnprogram) para obtener más información. Los cartuchos normales sin los términos y condiciones del Programa de devolución de Lexmark están disponibles en [lexmark.com](http://lexmark.com) o a través de los partners del canal de Lexmark.

\*\*\* El Módulo de la plataforma de confianza (TPM) no está disponible en algunos países.

# Lexmark XC2335



- 1 **Producto multifunción con pantalla táctil de 10,9 cm**  
491.4 x 479 x 475.1 mm
- 2 **Bandeja de salida de 200 hojas**  
Dimensiones incluidas como parte del modelo base
- 3 **Alimentador multiuso de una ola hoja**  
Dimensiones incluidas como parte del modelo base
- 4 **Bandeja de 250 hojas**  
Dimensiones incluidas como parte del modelo base
- 5 **Duo Tray with 100-Sheet MPF**  
132.1 x 424.2 x 416.6 mm

- 6 **Bandeja de 550 hojas**  
132.1 x 424.2 x 416.6 mm
- 7 **Bandeja de 550 hojas**  
132.1 x 424.2 x 416.6 mm
- 8 **Adjustable Stand**  
521 x 653 x 625 mm
- 9 **Swivel Cabinet**  
263 x 476 x 600 mm
- 10 **Grapadora integrada HV**  
82 x 109 x 121 mm



**P/N** 50M7190 **Hardware**  
Lexmark XC2335

**P/N** 24B7549 **Consumibles**  
Cartucho de tóner cian de 11 700 páginas para Lexmark C2335, XC2335

24B7550 Cartucho de tóner magenta de 11 700 páginas para Lexmark C2335, XC2335

24B7551 Cartucho de tóner amarillo de 11 700 páginas para Lexmark C2335, XC2335

24B7552 Cartucho de tóner negro de 20 000 páginas para Lexmark C2335, XC2335

35S8500 Cartuchos de grapas  
75M0W00 Contenedor de tóner de desecho de 30 000 páginas para Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335

75M0ZK0 Kit de imagen retornable negro de 150 000 páginas para Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335

75M0ZV0 Kit de imagen retornable de 4 colores de 150 000 páginas para Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335

**P/N** 47C4590 **Manejo del papel**  
50M7550 Grapadora integrada  
50M7650 Bandeja de 550 hojas  
Bandeja Duo de 650 hojas

**P/N** 27X0805 **Opciones de memoria**  
57X9528 500+ GB Hard Disk  
Unidad de almacenamiento inteligente (ISD)

**P/N** 57X0300 **Aplicaciones de soluciones**  
57X0301 Dispositivo de autenticación por contacto  
57X0301 Dispositivo de autenticación de proximidad  
82S1203 IPDS License  
82S1204 Bar Code License

**P/N** 1021294 **Conectividad**  
57X7040 Cable USB (2 metros)  
SPD0002 English Keyboard Kit  
Dispositivo protector de sobretensión, 220-240 V

**P/N** 3073173 **Mueble**  
40C2300 Mueble giratorio  
Mueble ajustable

## Especificaciones del producto

## Lexmark XC2335

<b>Impresión</b>	
Pantalla	Pantalla táctil color Lexmark e-Task de 4,3 pulgadas (10,9 cm)
Velocidad de impresión	Hasta: Negro: 33 ppm <sup>1</sup> (A4) / Color: 33 ppm <sup>1</sup> (A4)
Tiempo de impresión de la primera página	Negro: 7.2 segundos / Color: 7.5 segundos
Resolución de impresión	Negro: 1200 x 1200 ppp, 4800 Color Quality / Color: 4800 Color Quality, 1200 x 1200 ppp
Memoria	Estándar: 2048 MB / Máxima: 2048 MB
Disco duro	Intelligent Storage Drive available; Intelligent Storage Drive standard (50M7190, 50M7191, 50M7192, 50M7193, 50M7196); Magnetic Hard Disk available
Volumen de páginas/mes recomendado	1,500 - 10,000 páginas <sup>2</sup>
Ciclo de explotación mensual máximo	Hasta: 100,000 páginas por mes <sup>3</sup>
<b>Copia</b>	
Velocidad de copia	Hasta: Negro: 33 cpm <sup>1</sup> (A4) / Color: 33 cpm <sup>1</sup> (A4)
Tiempo de copia de la primera página	Negro: 7.637 segundos / Color: 7.684 segundos
<b>Digitalización</b>	
Digitalización desde ADF	DADF (dúplex en una sola pasada)
A4/carta Velocidad de digitalización dúplex	Hasta: Negro: 98 / 104 Caras por minuto / Color: 68 / 72 Caras por minuto
A4/carta Velocidad de digitalización simplex	Hasta: Negro: 49 / 52 Caras por minuto / Color: 34 / 36 Caras por minuto
Capacidad de entrada de papel	Hasta: para Copia/Fax/Digitalización: 100 hojas de 75 g/m <sup>2</sup> (ADF)
<b>Fax</b>	
Velocidad del módem	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps
<b>Consumibles<sup>4</sup></b>	
Rendimiento de los cartuchos hasta	Cartucho negro para 20.000 <sup>5</sup> páginas / Cartuchos color (CMY) para 11.700 <sup>5</sup> páginas
Cartucho(s) de dotación	Cartucho tóner negro de dotación Returnable 3.000 <sup>5</sup> páginas <sup>5</sup> , Cartuchos color (CMY) Returnables 2.000 <sup>5</sup> páginas <sup>5</sup>
<b>Manejo del papel</b>	
Manejo de papel incluido	200-Sheet Output Bin, Dúplex integrado, Single sheet multipurpose feeder, 250-Sheet Tray
Manejo de papel opcional	Bandeja Duo de 650 hojas, Bandeja de 550 hojas
Capacidad de entrada de papel estándar / Capacidad de entrada de papel máxima	Hasta: 251 hojas de 75 g/m <sup>2</sup> / Hasta: 2001 hojas de 75 g/m <sup>2</sup>
Capacidad de salida de papel estándar / Capacidad de salida de papel máxima	Hasta: 200 hojas de 75 g/m <sup>2</sup> / Hasta: 200 hojas de 75 g/m <sup>2</sup>
Tipos de papel soportados	Etiquetas de vinilo, Etiquetas de papel, Cartulina, Papel normal, Sobres, Consulte la Guía de papel y materiales especiales
Tamaños de papel soportados	A6, Oficio, Sobre 7 3/4, Sobre 9, JIS-B5, A4, Legal, A5, Tarjeta Hagaki, Carta, Sobre B5, Media carta, Sobre C5, Ejecutivo, Universal, Sobre DL, Folio, Sobre 10
<b>Información general<sup>6</sup></b>	
Puertos estándar	Gigabit Ethernet (10/100/1000), MarkNet N8370 802.11 a/b/g/n/ac, Puerto frontal USB 2.0 Hi-Speed certificado (Tipo A), Puerto trasero USB 2.0 Hi-Speed certificado (Tipo A), USB 2.0 Hi-Speed certificado (Tipo B)
Nivel de ruido funcionando	50 dBA (impresión) / 50 dBA (copia) / 43 dBA (escáner)
Entorno operativo específico	Altitude: 0 - 2900 Meters (9,500 Feet) / Humedad: 15 al 80% de humedad relativa / Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F)
Garantía comercial	1 año Onsite Service + 3 años garantía Parts Only (incluye kit de mantenimiento)
Tamaño / Peso	Al x An x Pr: 491.4 x 479 x 475.1 mm / 27.05 kg
Energy Star Typical Electricity Consumption	TEC: 0.51 kilovatios-hora por semana

Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso. Lexmark no es responsable de errores u omisiones.

<sup>1</sup> Velocidad de impresión y copia medidas de acuerdo con ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 respectivamente (ESAT). Para obtener más información, consulte: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>2</sup> "Volumen de páginas mensual recomendado" es el número de páginas que permitirá a los clientes evaluar la oferta de productos Lexmark, según el promedio de páginas que vayan a imprimir en el dispositivo cada mes. Lexmark recomienda que se mantenga el número de páginas impresas por mes dentro del límite recomendado, para garantizar un óptimo funcionamiento del dispositivo de acuerdo con los factores: intervalos de sustitución de consumibles, de carga de papel, velocidad y uso habitual. <sup>3</sup> "Ciclo de explotación mensual máximo" se entiende como el número máximo de páginas que un dispositivo es capaz de producir en un mes. Este indicador permite comparar la solidez con otros dispositivos multifunción (MFP) y otras impresoras de Lexmark. <sup>4</sup> El producto funciona solo con los cartuchos de reposición diseñados para su uso en una región geográfica específica. Consulte [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) para obtener más información. <sup>5</sup> Valor declarado de rendimiento medio en negro continuo o en color compuesto (CMY) continuo hasta este número de páginas según la norma ISO/IEC 19798. <sup>6</sup> Las impresoras se venden sujetas a ciertas condiciones de acuerdo o licencia. Para obtener más información, consulte [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense)

© 2023 Lexmark. Todos los derechos reservados.

Lexmark, el logotipo de Lexmark y Unison son marcas comerciales de Lexmark International, Inc., registradas en EE. UU. y en otros países.

Apple y AirPrint son marcas comerciales de Apple, Inc., registradas en Estados Unidos y en otros países y regiones. MOPRIA®, el logotipo™ de Mopria® y los logotipos de Mopria Alliance™ son marcas registradas y marcas de servicio de Mopria Alliance, Inc. en EE. UU. y en otros países. Está totalmente prohibido hacer uso de ellos sin autorización. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas propiedad de la Agencia de Protección Medioambiental de EE. UU. EPEAT es una marca comercial del Green Electronics Council de Estados Unidos y otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para utilizarse en el kit de herramientas Open SSL (<http://www.openssl.org/>).