



XM1242

Fiabilidad. Seguridad. Productividad.



XM1242 con bandeja opcional



Lexmark XM1242

La XM1242 imprime hasta 40 páginas por minuto* y presenta funciones de fax, digitalización a doble cara y copia, todas impulsadas por un procesador multi-core y 1 gigabyte de memoria. Conéctese con los puertos USB y Ethernet de serie o con Wi-Fi opcional. Además, las 350 hojas de entrada estándar pueden ampliarse hasta 900 con una bandeja opcional.



Aumente su productividad

- ▶ Envíe fax, imprima, copie y digitalice con la potencia de un procesador multi-core y 1 GB de memoria.
- ▶ Imprima hasta 40 páginas por minuto y digitalice hasta 42 imágenes por minuto.
- ▶ La intuitiva pantalla táctil en color de 10 cm ofrece una interacción sencilla, similar a la de una tableta.
- ▶ Las aplicaciones de productividad integradas ahorran tiempo y mejoran la eficiencia.

Lista cuando usted lo esté

- ▶ El fusor y los componentes de imagen de larga duración amplían el tiempo de actividad.
- ▶ Los cartuchos de tóner Unison™ de reposición ofrecen hasta 21 000 páginas** impresas de alta calidad.
- ▶ La capacidad de entrada máxima de 900 hojas implica menos interrupciones.
- ▶ El robusto bastidor metálico se ha diseñado para una mayor duración.

Seguridad integrada y robusta

- ▶ La arquitectura de seguridad de espectro completo de Lexmark le ayuda a mantener la información a salvo: en el documento, el dispositivo, por la red y en todo el proceso.
- ▶ Una variedad de funciones integradas refuerzan el dispositivo frente a ataques.
- ▶ Vaya más allá de la Impresión confidencial estándar con soluciones de seguridad opcionales como Print Release.
- ▶ Keypoint Intelligence - Buyers Lab otorgó a Lexmark un prestigioso galardón BLI PaceSetter por Document Imaging Security*** (seguridad de imágenes en documentos).



Diseñada para el planeta

- ▶ Las funciones de administración de energía reducen el consumo eléctrico tanto en uso activo como en modo de suspensión.
- ▶ La impresión a doble cara de serie ahorra papel.
- ▶ El uso de contenido reciclado postconsumo en la fabricación ahorra recursos naturales.
- ▶ El dispositivo tiene los certificados de EPEAT® Silver y ENERGY STAR®.
- ▶ Los cartuchos se reciclan mediante el galardonado programa de recogida de cartuchos Lexmark (LCCP).

* Velocidades de impresión y copia medidas de acuerdo con ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 (ESAT) respectivamente. Para obtener más información, visite: www.lexmark.com/ISOspeeds.

**Rendimiento medio basado en una cobertura de impresión de un 5 % aproximadamente:

***Premio basado en datos de Europa occidental



Lexmark XM1242



- 1 Multifunción XM1242 con pantalla táctil de 10,9 cm
18,4 x 15,7 x 16,9 pulgadas
467 x 399 x 429,5 mm
- 2 Bandeja de 550 hojas
5 x 15,7 x 14,7 pulgadas
126 x 389 x 374 mm

o bien



- 3 Bandeja de 250 hojas
3,7 x 15,7 x 14,7 pulgadas
95 x 389 x 374 mm

■ Estándar

■ Opcional

Admite una bandeja opcional.

© 2018 Lexmark. Todos los derechos reservados.

Lexmark, el logotipo de Lexmark y Unison son marcas comerciales de Lexmark International, Inc., registradas en EE. UU. y en otros países. AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas comerciales de Apple, Inc. ENERGY STAR® es una marca registrada en los EE. UU. EPEAT® es una marca comercial de EPEAT, Inc. en EE. UU. y otros países. Google Cloud Print es una marca comercial de Google, Inc. MOPRIA®, el logotipo™ de Mopria® y los logotipos de Mopria® Alliance son marcas comerciales, marcas de servicio y marcas de certificación de Mopria Alliance, Inc. en EE. UU. y en otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para utilizarse en el kit de herramientas Open SSL ([http:// www.openssl.org/](http://www.openssl.org/)).

Especificaciones del producto		Lexmark XM1242
Impresión		
Pantalla	Pantalla táctil color Lexmark e-Task de 4,3 pulgadas (10,9 cm)	
Velocidad de impresión: Hasta³	Negro: 40 ppm	
Tiempo de impresión de la primera página	Negro: 6.25 segundos	
Resolución de impresión	Negro: 600 x 600 ppp, 2400 Image Quality, 1200 x 1200 ppp, 1200 Image Quality	
Memoria / Procesador	Estándar: 1024 MB / Máxima: 1024 MB / Dual Core, 1000 MHz	
Disco duro	No disponible	
Volumen de páginas/mes recomendado⁷	1000 - 10000 páginas	
Ciclo de explotación mensual máximo: Hasta⁵	100000 páginas por mes	
Copia		
Velocidad de copia: Hasta³	Negro: 40 cpm	
Tiempo de copia de la primera página	Negro: 6.25 segundos	
Digitalización		
Tipo de escáner / Digitalización desde ADF	Escáner de superficie plana con ADF / RADF (dúplex reversible)	
A4/carta Velocidad de digitalización dúplex: Hasta	Negro: 20 / 20 Caras por minuto / Color: 10.5 / 10.5 Caras por minuto	
A4/carta Velocidad de digitalización simplex: Hasta	Negro: 42 / 45 Caras por minuto / Color: 20 / 22 Caras por minuto	
Capacidad de entrada de papel: para Copia/Fax/ Digitalización: Hasta	ADF: 50 hojas de 75 gr/m²	
Fax		
Velocidad del módem	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps	
Consumibles²		
Rendimiento de los cartuchos hasta¹	Cartucho para 21.000 páginas	
Rendimiento estimado de la unidad de imagen: Hasta	60000 páginas, basado en 3 páginas de media por trabajo en tamaño A4/carta ~ 5% de cobertura	
Cartucho(s) de dotación⁸	Cartucho de dotación Retornable 3.000 páginas	
Gestión del papel		
Manejo de papel incluido	Dúplex integrado, Bandeja de salida de 150 hojas, Alimentador multipropósito de 100 hojas, Bandeja de 250 hojas	
Manejo de papel opcional	Bandeja bloqueable de 550 hojas, Bandeja de 550 hojas, Bandeja de 250 hojas	
Capacidad de entrada de papel estándar: Hasta / Capacidad de entrada de papel máxima: Hasta	350 hojas de 75 gr/m² / 900 hojas de 75 gr/m²	
Capacidad de salida de papel estándar: Hasta / Capacidad de salida de papel máxima: Hasta	150 hojas de 75 gr/m² / 150 hojas de 75 gr/m²	
Tipos de papel soportados	Consulte la Guía de tarjetas y etiquetas, Transparencias, Papel normal, Etiquetas de papel, Sobres, Cartulina	
Tamaños de papel soportados	A6, Oficio, Universal, Media carta, Carta, Legal, JIS-B5, Folio, Ejecutivo, Sobre DL, A5, A4, Sobre 9, Sobre 7 3/4, Sobre 10	
Información general⁶		
Puertos estándar	Puerto USB frontal Hi-Speed certificado con la especificación 2.0 (Tipo A), Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB Hi-Speed certificado con especificación USB 2.0 (Tipo B)	
Puertos de red opcionales	Opción Marknet N8372 Inalámbrico	
Nivel de ruido funcionando	impresión: 55 dBA / copia: 55 dBA / escáner: 55 dBA	
Entorno operativo específico	Altitud: 0 - 5.000 metros, Temperatura: 10 a 32°C, Humedad: 8 al 80% de humedad relativa	
Tamaño (mm - Al x An x Pr) / Peso	467 x 399 x 429.5 mm / 19.4 kg	

Toda la información contenida en este folleto es susceptible de cambios sin previo aviso. Lexmark no es responsable de errores u omisiones.

¹Rendimiento medio en una cobertura de impresión de un 5 % aproximadamente. ²El producto funciona solo con los cartuchos de reposición diseñados para su uso en una región geográfica específica. Consulte www.lexmark.com/regions para obtener más información. ³Velocidad de impresión y copia medidas de acuerdo con ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 respectivamente (ESAT). Para obtener más información, consulte: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁴El rendimiento real del fotoconductor se ve afectado por otros factores como la velocidad de impresión, el tamaño y la orientación del papel, la cobertura de tóner, la bandeja de origen del papel, el porcentaje de impresión sólo en negro y la complejidad media de los trabajos. ⁵"Ciclo de trabajo mensual máximo" es el número máximo de páginas que un dispositivo puede procesar al mes con un funcionamiento en varios turnos. Este parámetro proporciona una comparación entre la potencia del producto y la de otras impresoras e impresoras multifunción de Lexmark. ⁶Las impresoras se venden sujetas a ciertas condiciones de acuerdo o licencia. Para obtener más información, consulte www.lexmark.com/printerlicense. ⁷El volumen de páginas mensual recomendado" indica el rango de páginas con el fin de ayudar a los clientes a evaluar las ofertas de productos de Lexmark en función del número medio de páginas que calculan imprimir en el dispositivo cada mes. Lexmark recomienda que el número de páginas por mes entre dentro del rango establecido para el rendimiento óptimo del dispositivo, de acuerdo con factores que incluyen: intervalos de sustitución de consumibles, intervalos de carga de papel, velocidad y uso típico del cliente. ⁸Average Continuous Cartridge Yield in one-sided (simplex) mode 3,000 standard pages. Declared yield value in accordance with ISO/IEC 19752.